VEB Forschungszentrum
Mikroelektronik Dresden

PA-Nr.: ZMD/V /89

Dresden, den
8.1.1. VD8 /jf/jf 3249

FERNSCHREIBEN - AUSGANG

VEB Mikroelektronik "Wilhelm Pieck"
Direktor fuer F/E
Muehlhausen

Anfallbauelemente U 8272 DC

Die o.g. Bauelemente wurden in unserem Hause entwickelt. Aus F/E-Bestaenden stehen noch Bauelemente und Verarbeitungschips zur Verfuegung, die auch fuer industrielle Anwendung geeignet erscheinen, dem Standard/Standardentwurf jedoch nicht in allen Parametern entsprechen:

Stueckzahl: ca. 4000 Bauelemente
ca. 9000 Verarbeitungschips

abweichende Parameter:
- H-Eingangspegel UIH
  des Taktimpulses CLK und WCLK >= 2.7 V
  aller uebrigen Eingangspins >= 2.4 V
- Eingangs- und Ausgangsleckstroeme |ILI|,|ILO| <= 100 uA
- Temperaturbereich von 0 'C bis 50 'C
- keine Garantie von Zeitparametern
- Taktfrequenz 4 MHz (teilw. 8 MHz)
- Montage im Keramik- oder Plastgehaeuse
- Format 128 Bytes/Sektor MFM wird nicht verarbeitet

Der Aufbau der Verarbeitungschips zu Bauelementen erfolgt nur bei Eignung!

Falls diese Bauelemente fuer Ihre Einsatzfaelle geeignet sind, bitten wir Sie, Ihre Abnahmebereitschaft zu erklaeren und uns einen Wirtschaftsvertrag zu uebersenden. Bitte informieren Sie uns, falls Ihrerseits bestimmte Bedingungen/Forderungen existieren. Gegebenenfalls sind unsere Bearbeiter zu einer Konsultation zu technischen Fragen bereit.

Mueller

HA-Ltr. Verkauf